

TOSHIBA

e-STUDIO388CP

Specyfikacja

- > Urządzenie e-STUDIO388CP to idealne rozwiązanie dla małych i średnich grup roboczych, które wymagają wydajnego druku dokumentów z prędkością do 38 stron na minutę.
- > Urządzenie oferuje maksymalną pojemność 1451 arkuszy papieru A4.
- > Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia za pośrednictwem kolorowego panelu dotykowego - wszystko za jednym dotknięciem dłoni.
- > Prosty sposób na zwiększenie produktywności w połączeniu z wysoką jakością każdego wydruku.



Drukarka e-STUDIO388CP to kolorowe urządzenie formatu A4 o solidnej konstrukcji oraz wysokiej niezawodności i wydajności. Urządzenie umożliwia wydruk z rozdzielczością do 1200 x 1200 dpi gwarantując tym samym krystaliczną czystość wydruków oraz stałą jakość od pierwszej strony do ostatniej

Funkcje drukowania mobilnego zapewniają elastyczność wymaganą w dzisiejszym biznesie przez nowoczesne firmy. Szereg opcji pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań firm pomagając zwiększyć wydajność i usprawnić obiegi dokumentów.

Nowoczesna konstrukcja urządzenia pozwala na wydruk prac kolorowych w czerni i bieli, jeśli zostały one zatrzymane na urządzeniu po skończeniu się kolorowych tonerów. Wystarczy wybrać kontynuowanie drukowania w trybie monochromatycznym.

W firmie Toshiba dbamy o poszanowanie środowiska. Dlatego nasze systemy spełniają najbardziej surowe wymagania środowiskowe a zaoferowane w urządzeniu ustawienia pomagają w oszczędzaniu cennych zasobów.

**TOGETHER
INFORMATION**

SPECYFIKACJA

Cechy ogólne

Prędkość drukowania	38 str./min.
Czas nagrzewania	Okolo 15 sekund (z trybu uśpienia)
Format i gramatura papieru	A6-A4/custom, 60-176 g/m ² 76x127 mm - 216x356 mm, 60-176 g/m ² (pod. ręcz.)
Pojemność papieru	Kaseta: 250-arkuszy Maksymalnie: 1451 arkuszy
Wewnętrzna taca odbioru	Pojemność 125 arkuszy
Automatyczny dupleks	A4/custom, 60-105 g/m ²
Panel użytkownika	Dotykowy, kolorowy panel LCD 10,9 cm (4,3")
Pamięć	W standardzie: 1 GB, Maksymalnie: 1 GB
Interfejsy	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)
Wymiary i waga	442 x 421 x 308 mm (szer. x gł. x wys.), ~ 21,1 kg
Zestaw startowy	Startowy kartridż z tonerem i bębнем.

Drukowanie

Rozdzielczość	Maksymalnie 1200 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku	Okolo 7 sekund
Języki opisu strony	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 oraz emulacja PDF v1.7, XPS, PPDS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bity), Mac OS X 10.6-10.13, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Wydruk mobilny	AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print.
Funkcje druku	Uniwersalny sterownik, Druk z USB, Wiele stron na arkusz, Druk na kopertach.

System i Bezpieczeństwo

Zarządzanie urządzeniami	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾
Funkcje systemu	Tryby oszczędzania energii, Automatyczne ustawianie nasycenia / kalibracji koloru
Rozliczenie i bezpieczeństwo	Druk prywatny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie portów, Obsługa protokołów SNMPv3, SSL oraz IPsec, Uwierzytelnianie 802.1x ¹⁾ , Blokada panelu operatora ²⁾ , Automatyczne wymazywanie dysku twardego ²⁾ , Wymazywanie dysku na zakończenie eksploatacji ²⁾

Opcje

Kaseta na 550 arkuszy	1 x kaseta, pojemność 550 arkuszy, A5-A4, 60-176 g/m ²
Kaseta na 650 arkuszy z podajnikiem ręcznym	1 x kaseta, pojemność 550 arkuszy, A5-A4, 60-176 g/m ² 1 x podajnik ręczny, pojemność 100 arkuszy, A6-A4, 60-176 g/m ²
Szafka obrotowa	
Regulowana podstawa do urządzenia	
Karta pamięci flash (rozszerzenie)	
Moduł sieci bezprzewodowej LAN	
Dysk twarde	
Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych	
Karta emulacji PRESCRIBE	
Funkcja karta uwierzytelniania (Smart Card)	

¹⁾ W opcji

²⁾ Wymaga opcjonalnego dysku twardego



TOSHIBA TEC POLAND S.A.
UL. MINERALNA 15A, 02-274 WARSZAWA
TEL. 22 53 60 600 FAX 22 831 73 79
INFO@TOSHIBATEC-TTP.COM
HTTPS://PL.TOSHIBATEC.EU